



Tanque
pintado por dentro
con **tratamiento**
anticorrosión

Aire limpio, menor tiempo de recarga y mayor durabilidad

Modelo 40150v
2,800 watts

Compresor semisilencioso **Semi Industrial ROSENTHAL**
4.00 HP y 150 Litros Horizontal 220V

- Tanque pintado por dentro con **tratamiento anticorrosión**
- Muy bajo consumo eléctrico
- Protector de sobre cargas térmicas
- Medidor de presión del tanque
- Medidor de la salida del aire
- Salida del aire con conector universal especial para Unidades Dentales
- Filtro e agua
- Válvula de drenado del tanque
- Motor **embobinado en cobre**
 - **40% más de vida útil que los** motores tradicionales del mercado
 - **30% más rápido el llenado del tanque**
- Certificaciones internacionales **ETL y UL**

Modelo 40150V

ROSENTHAL

Medical Equipment



Conforms To
UL Std. 1450
Certified To CAN/CSA
Std. C22.2 No.68

RECOGNIZED
COMPONENT
3151839



Datos técnicos

Voltaje, Amperaje y Hertz	220 Volts, 13 Amp y 60 Hertz
Tamaño del tanque	150 Litros pintado por dentro con tratamiento anticorrosión
Potencia del motor	4.0 HP embobinado en Cobre
Potencia del motor	2,800 watts
Vida útil del motor	5,000 horas
Revoluciones del motor	1,700 RPM
Decibeles de ruido	<80
Presión de trabajo	72 a 116 PSI (5 a 8 bar)
Presión de trabajo máxima	145 PSI (10 bar)
Entrega de aire	12.70 CFM @40 PSI (360 l/m @ 2.75 bar) 10.60 CFM @90 PSI (300 l/m @ 6.20 bar)
Peso con caja	101.50 kilos
Peso compresor	80.00 Kilos
Tiempo de llenado	250 segundos
Tiempo de rellenado	95 segundos
Medidas (CM)	130x57x57 (caja) 120.5x51x51 (equipo)