



Tanque
pintado por dentro
con **tratamiento**
anticorrosión

Modelo 30100H-2v

2,250 watts 220Volts

Compresor semisilencioso **Semi Industrial ROSENTHAL**

3.00 HP y 100 Litros Horizontal

- Tanque pintado por dentro con **tratamiento anticorrosión**
- Muy bajo consumo eléctrico
- Protector de sobre cargas térmicas
- Medidor de presión del tanque
- Medidor de la salida del aire
- Salida del aire con conector universal especial para Unidades Dentales
- Filtro e agua
- Válvula de drenado del tanque
- Motor **embobinado en cobre**
 - **40% más de vida útil que los** motores tradicionales del mercado
 - **30% más rápido el llenado del tanque**
- Certificaciones internacionales **ETL y UL**

Aire limpio, menor tiempo de recarga y mayor durabilidad

Modelo 30100H-2v



ROSENTHAL

Medical Equipment



Datos técnicos

Voltaje, Amperaje y Hertz	220 Volts, 12 Amp y 60 Hertz
Tamaño del tanque	100 Litros pintado por dentro con tratamiento anticorrosión
Potencia del motor	3.0 HP embobinado en Cobre
Potencia del motor	2,250 watts
Vida útil del motor	5,000 horas
Revoluciones del motor	1,700 RPM
Decibeles de ruido	<75
Presión de trabajo	72 a 116 PSI (5 a 8 bar)
Presión de trabajo máxima	116 PSI (8 bar)
Entrega de aire	13.00 CFM @40 PSI (368 l/m @ 2.75 bar) 10.20 CFM @90 PSI (289 l/m @ 6.20 bar)
Peso con caja	67.90 kilos
Peso	62.00 Kilos
Tiempo de llenado	180 segundos
Tiempo de rellenado	65 segundos
Medidas (CM)	91x43.5x79.5 (caja) 85x39x74 (equipo)

Conforms To
UL Std. 1450
Certified To CAN/CSA
Std. C22.2 No.68

RECOGNIZED
COMPONENT
3151839

