Robotin ROSENTHAL MSD de Alto Desempeño

ROSENTHAL
Medical Equipment

Garantía de 9 meses

Modelo ROBOTIN-1140V

Robotin **ROSENTHAL MSD**

1.1 HP (850 watts)

y 40 Litros Horizontal

- Tanque pintado por dentro con tratamiento anticorrosión
- Protector de sobre cargas térmicas
- Motor embobinado en cobre
- Certificaciones internacionales **ETL y UL**

Incluye

- Módulo de uso rudo MSD
- Soporte para pieza de alta MSD
- Soporte para pieza de baja MSD
- Eyector MSD
- Manómetro para confirmar la presión de aire a las piezas de mano
- Sistema flush MSD
- Manguera de desagüe
- Filtro de aire con regulador
- Mangueras americanas MSD
- Asa y llantas de silicón de fácil moviidad
- Medidor de presión del tanque y de la salida del aire
- Filtro e agua y Válvula de drenado del tanque

Colaboración **ROSENTHAL con MSD**

ROSENTHAL
Medical Equipment

Aire limpio, menor tiempo de recarga y mayor durabilidad

Robotin ROSENTHAL MSD de Alto Desempeño

ROSENTHAL
Medical Equipment

Datos técnicos	
Voltaje, Amperaje y Hertz	110 Volts, 8.5 Amp y 60 Hertz
Tamaño del tanque	40 Litros pintado por dentro con tratamiento anticorrosión
Potencia del motor	1.1 HP embobinado en Cobre
Potencia del motor	850 watts
Vida útil del motor	5,000 horas
Revoluciones del motor	1,680 RPM
Decibeles de ruido	60
Presión de trabajo	72 a 116 PSI (5 a 8 bar)
Presión de trabajo máxima	116 PSI (8 bar)
Entrega de aire	3.10 CFM @40 PSI (88 l/m @ 2.75 bar) 2.20 CFM @90 PSI (62 l/m @ 6.20 bar)
Peso con caja	29.35 Kilos
Peso sin caja	27.00 kilos
Tiempo de llenado	4.10 minutos
Tiempo de rellenado	2.00 minutos
Medidas (CM)	64.5x43×43 (caja) 59x38x38 (equipo)

Conforms To
UL Std. 1450
Certified To CAN/CSA
Std. C22.2 No.68

RECOGNIZED
COMPONENT
3151839

Intertek